

VYSOCE ÚČINNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

- Účinně odstraňuje barvy, laky, polyuretan, lepidla, zbytky těsnění
- Bez potřeby broušení a mechanického odstraňování
- Lze použít na různé druhy materiálů jako je kov, dřevo, zdivo atd.
- Nestékavý - ideální pro použití na vertikální povrchy
- Rychlá účinnost
- Bezpečná aplikace



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

STX

Základní informace

STRIP EX je vysoce účinný odstrašovač barev, laků, polyuretanu a jiných zbytkových látek a materiálů ve spreji. Při použití STRIP EXu již není potřeba žádné mechanické přípravy povrchu, jako je broušení, kartáčování atd. Díky svému speciálnímu složení lze STRIP EX bezpečně použít na různé druhy materiálů,

jako je kov, zdivo, sklo, dřevo, kámen a jiné. STRIP EX je tixotropní (nestékavý), proto je ideální pro použití na svislé povrchy.

Technické informace

Forma: aerosol

Základ: směs rozpouštědel na bázi metylalkoholu, dioxolanu, ketonů, povrchově aktivních látek a parafinového vosku

Pohonná látka: propan

Barva: průsvitná bílá

Aroma: charakteristické

Bod varu: -44,5°C

Bod vzplanutí: -97°C

Zápalná teplota: 235°C

Dolní mez výbušnosti: 0,7 obj. %

Horní mez výbušnosti: 19,9 o bj. %

Hustota (při 20 °C): 0,79 g/cm³

Rozpustnost ve vodě: nemísitelný

Aplikační rychlost (při 20°C): 2,4 g/s

Aplikační teplota: 10°C - 35°C

Skladovací životnost: 12 měsíců, skladujte v chladu (10°C - 20°C) a suchu

Applikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
- Před použitím nádobu dobře protřepejte.
- Udržujte aplikační vzdálenost 20 - 30 cm a nanášejte na povrch, který má být ošetřen.
- Vyčkejte cca 25 minut, než začne barva nebo lak vytvářet povrch.
- Takto vzniklý povrch odstraňte a naneste druhou vrstvu. Nechte působit cca 20 minut.
- Odstraňte změklou vrstvu barvy/laku stěrkou, špacítlí nebo škrabkou. Na choulostivých nebo tvarově obtížných površích použijte nylonový kartáč.
- V případě nutné potřeby tento proces opakujte.
- Na případné zbývající stopy nebo zbytky nátěru aplikujte poslední tenkou vrstvu STRIP EXu, kterou následně setřete nebo opět mechanicky odstraňte.
- Povrch očistěte tekutým čisticím prostředkem nebo opláchněte studenou vodou (na dřevěné povrchy použijte lakový benzín).
- Očete a nechte důkladně zaschnout.

- **APLIKACE:**
- Odstraňování nátěrů a podkladových nátěrů.
- Odstraňuje laky, barvy, pryskyřice, bitumen, graffiti ze zdiva, stěn, oken, dopravních, nákladních a stavebních mechanizací.
- Lze použít na odstranění zbytků lepidel a polepů z kovových nelakovaných povrchů.
- Odstraňuje také napálené oleje a karbonové usazeniny z ventilových sedel, válců a dalších částí motoru.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X495001	Strip Ex	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE