



## STX

## Strip Ex

**VYSOCE ÚČINNÝ  
ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ**

- Účinně odstraňuje barvy, laky, polyuretan, lepidla, zbytky těsnění
- Bez potřeby broušení a mechanického odstraňování
- Lze použít na různé druhy materiálů jako je kov, dřevo, zdivo atd.
- Nestékavý - ideální pro použití na vertikální povrchy
- Rychlá účinnost
- Bezpečná aplikace


**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě neneseme odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Základní informace**

STRIP EX je vysoce účinný odstraňovač barev, laků, polyuretanu a jiných zbytkových látek a materiálů ve spreji. Při použití STRIP EXu již není potřeba žádné mechanické přípravy povrchu, jako je broušení, kartáčování atd. Díky svému speciálnímu složení lze STRIP EX bezpečně použít na různé druhy materiálů,

jako je kov, zdivo, sklo, dřevo, kámen a jiné. STRIP EX je toxotropní (nestékavý), proto je ideální pro použití na svislé povrchy.

**Technické informace**

Forma: aerosol  
Základ: směs rozpouštědel na bázi metylalkoholu, dioxolanu, ketonů, povrchově aktivních látek a parafinového vosku  
Pohonná látka: propan  
Barva: průsvitná bílá  
Aroma: charakteristické  
Bod varu: -44,5°C  
Bod vzplanutí: -97°C  
Zápalná teplota: 235°C

Dolní mez výbušnosti: 0,7 obj. %  
Horní mez výbušnosti: 19,9 o bj. %  
Hustota (při 20 °C): 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný  
Aplikační rychlost (při 20°C): 2,4 g/s  
Aplikační teplota: 10°C - 35°C  
Skladovací životnost: 36 měsíců, skladujte v chladu (10°C - 20°C) a suchu

**Aplikace a Použití**

- POUŽITÍ:
- Před použitím nádobu dobře protřepejte.
- Udržujte aplikační vzdálenost 20 - 30 cm a nanášejte na povrch, který má být ošetřen.
- Vyčkejte cca 25 minut, než začne barva nebo lak vytvářet puchýře.
- Takto vzniklý povrch odstraňte a naneste druhou vrstvu. Nechte působit cca 20 minut.
- Odstraňte změkrou vrstvu barvy/laku stěrkou, špachtlí nebo škrabkou. Na choulostivých nebo tvarově obtížných površích použijte nylonový kartáč.
- V případě nutné potřeby tento proces opakujte.
- Na případné zbývající stopy nebo zbytky nátěru aplikujte poslední tenkou vrstvu STRIP EXu, kterou následně setřete nebo opět mechanicky odstraňte.
- Povrch očistěte tekutým čisticím prostředkem nebo opláchněte studenou vodou (na dřevěné povrchy použijte lakový benzín).
- Otřete a nechte důkladně zaschnout.

- APLIKACE:
- Odstraňování nátěrů a podkladových nátěrů.
- Odstraňuje laky, barvy, pryskyřice, bitumen, graffiti ze zdíva, stěn, oken, dopravních, nákladních a stavebních mechanizací.
- Lze použít na odstranění zbytků lepidel a polepů z kovových nelakovaných povrchů.
- Odstraňuje také napálené oleje a karbonové usazeniny z ventilových sedel, válců a dalších částí motoru.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X495001	Strip Ex	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

**XINTEX Czech, spol. s r.o.**

Roztýlská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz

**WWW.XINTEX-GROUP.COM**