



STX

Strip Ex

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
FESTÉKELTÁVOLÍTÓ SPRAY

- Nincs több csiszolás, kefézés és vágás
- Hatékonyan távolítja el a festékeket, lakkot, poliuretánt, ragasztót, tömítéseket.
- Különféle anyagokon használható, mint például fa, fém, falazat, üveg, kő.
- Tixotróp – nem csöpög
- Ideális függőleges felületekre
- Gyorsan működik és biztonságos a felhasználók számára

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A STRIP EX egy erőteljes, nagy teljesítményű spray festékek, lakkok, poliuretán és sok más anyag eltávolításához. A STRIP EX használatával nincs többé szükség csiszolásra, kefézésre vagy vágásra. Speciális összetételének köszönhetően a STRIP EX biztonságosan használható

különféle anyagokon, mint például fém, falazat, üveg, fa, kő. A STRIP EX tixotróp megjelenésű, TEHÁT NEM CSEPEG, ami ideálissá teszi a használatra függőleges felületeken is.

TECHNIKAI ADATOK

Forma: aeroszol
Alap: metilál, dioxolán, ketonok, felületaktív anyagok és paraffinviasz alapú oldószerkeverék
Hajtóanyag: propán
Szín: áttetsző fehér
Illat: jellegzetes
Kezdeti forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Gyulladási hőmérséklet: 235°C

Alsó robbanási határ: 0,7 Vol%
Felső robbanási határ: 19,9 Vol%
Sűrűség (20°C-nál): 0,79 g/cm³
Vízoldhatóság: nem elegyíthető
Felhordási sebesség (20°C-nál): 2,4 g/s
Felhasználási hőmérséklet: 10°C - 35°C
Tárolás: hűvös (10-20°C) és száraz helyen

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁS:
 - Festékek eltávolítására.
 - Alkalmazható alkatrészek matricáin, régi csomagolásokon és különféle fémeken.
 - Eltávolítja a megkeményedett olajat és a szénlerakódásokat a szelepfoglatokról, hengerekről és egyéb motoralkatrészekről.
 - Lakk, gyanta, festék, bitumen csíkok, falfirkálások eltávolítása ablakról, falról, csónakról, útépítő eszközökről stb.
- HASZNÁLAT:
 - Használat előtt jól felrázandó.
 - Tartson 20-30 cm permetezési távolságot és permetezze be a kezelendő területet.
 - Várjon kb. 25 percet, amíg a festék vagy lakk felhólyagosodik.
 - Távolítsa el a felhólyagosodott réteget, majd vigyen fel egy második réteget ha szükséges. Hagyja kb. 20 percet hatni.
 - Szükség esetén ismételje meg a folyamatot. Nehéz területeken használjon régi nylon fogkefét vagy drótkefét.
 - Hideg vízben folyékony mosószerrel dörzsölje le (finom fáknaál használjon lakkbenzint, hogy elkerülje a szemcsék felemelkedését).
 - Hagyja alaposan megszáradni. Dörzsölje le finom csiszolópapírral vagy drótygappal a kezelt felületet.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X495001	Strip Ex	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM