



RYCHLÝ, UNIVERZÁLNÍ, ROZPOUŠTĚČÍ A ČISTIČÍ PROSTŘEDEK

- Nezanechává mastný film
- Rychlé a důkladné odstraňování zbytků lepidel, tmelů, silikonů, dehtů, olejů, tuků, vosků, konzervačních a antikoročních prostředků
- Bezpečné použití na sklo, vinyl, lakované plochy, tvrzené plasty a hliník
- Schne mimořádně rychle
- Velmi ekonomické použití



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

SX

Základní informace

SOLVIX je víceúčelový, rozpouštěč a odmašťovací prostředek, který nezanechává žádný mastný film. SOLVIX je směs 100% alifatických uhlovodíků, která nahrazuje benzín, chlorované uhlovodíky a ostatní rozpouštědla.

SOLVIX je bezpečný při použití na většinu plastů, lakované plochy, vinyl, sklo a hliník.

Technické informace



Skupenství: Kapalný
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristika
Bod tání: < -30 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 135 - 170 °C
Teplota samovznícení: 200 °C
Bod vzplanutí: 27 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 8 Obj. %
Tlak páry (při 20 °C): 0,5 kPa

Hustota (při 20 °C): 0,735 - 0,77 g/cm³
Skladovací životnost: 12 měsíců, skladujte v suchém a chladném prostředí, nevystavujte mrazu
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- SOLVIX se uplatňuje nejen v autoopravnách, ale ve všech průmyslových podnicích, kde je třeba odmašťovat mechanické součástky, elektrosoučástky, dílenské vybavení, stroje a nástroje, lakované plochy, sklo, kovy a plasty.
- Odstraňuje zbytky lepidel po odstranění štítků nebo samolepících fólií.
- Rychle a efektivně odmašťuje železné a lehké kovy před lepením nebo nanášením barev a laků.
- Čistí gumové válce v tiskárnách.
- Nezpůsobuje oxidaci při čištění hliníku a mědi.
- Odstraňuje zbytky lepidel při výrobě nábytku a kuchyní.
- Dále odstraňuje i dehet, asfalt, silikonové oleje a tmely, vosky a konzervační prostředky.
- Aplikuje se stříkáním, natíráním, nebo ponořením.
- SOLVIX je vhodný také jako náplň mycího stolu.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X204005	SOLVIX	5 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X204025	SOLVIX	25 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X204200	SOLVIX	200 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,
Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals