



GYORSAN PÁROLGÓ, SOKOLDALÚ OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

- Nem hagy olajos filmet.
- A karbantartás minden területén alkalmazható, nem károsítja a kezelt felületeket.
- Egyaránt hatékonyan alkalmazható festett felületeken, vinilen, üvegen, gumin és műanyagon.
- Gyorsan és maradék nélkül elpárolog, használata rendkívül gazdaságos
- Eltávolítja a zsírt, kátrányt, olajat, viaszt, szilikont, ragasztó- és tömítőanyag maradványokat.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SX

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SOLVIX egy gyorsan ható és biztonságos oldó- és tisztítószer, amely nem hagy hátra olajfilmet. A SOLVIX 100%-ban alifás szénhidrogén alapú oldószer.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 139 – 165 °C
Lobbanáspont: 27 °C
Öngyulladási hőmérséklet: 250 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 – 8 Térf. %



A SOLVIX biztonságosan alkalmazható a legtöbb műanyagon, csakúgy, mint festett felületeken, vinilen vagy üvegen.

Gőznyomás (20 °C-on): 0,499 kPa
Sűrűség (20 °C-on): 0,745 – 0,765 g/cm³
Száras, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- AUTÓIPAR
- A mechanikus alkatrészek, motor, fékek, felfüggesztés zsírtalanítása és tisztítása.
- Szerszámok és műhely felszerelés tisztítása - nem támadja meg a festett és a műanyag alkatrészeket.
- Maszkolószalag ragasztómaradványok matricáinak eltávolítása.
- Korábbi zsírrétegek eltávolítása a felületek újrafestése előtt.
- A SOLVIX nem károsítja a festett felületeket.
- Karosszéria elemek és műanyag alkatrészek felületeinek alapozás és festés előtti portalánítása.
- Karosszériákon és lökhárítókra lévő szennyeződések eltávolítása (kátrány, korom, csíkok, stb.).
- Kárpitokon lévő zsír- és olajfoltok eltávolítása (használat előtt mindig végezzen színtartóssági próbát).
- IPAR
- Mechanikus alkatrészek motorok és gépek zsírtalanítása és tisztítása.
- Eszközök és műhely felszerelés, kézi szerszámok és gépek zsírtalanítása és tisztítása.
- Matricák ragasztó maradványainak eltávolítása.
- Nyomtatók gumihengereinek tisztítása.
- Vas- és színesfémek gyors és biztonságos zsírtalanítása festés vagy felületkezelés előtt.
- A SOLVIX nem oxidálja a könnyűfémek felületeit.
- Kontaktragasztó maradványok eltávolítása bútorgyártásban pl. konyhapult.
- Textileken lévő zsír- és olajfoltok eltávolítása (használat előtt mindig végezzen színtartóssági próbát).

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X204011	SOLVIX	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals