

**TISZTÍTÓ GÉL FÜGGŐLEGES FELÜLETEKHEZ**

- Nem csöpög, nem folyik, függőleges felületen is ott marad, ezáltal optimális függőleges, vagy döntött felületek tisztítására
- Enyhén viszkózus anyagú

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Gélszerű állagának köszönhetően a SOLVIX GEL az optimális tisztítószer függőleges vagy döntött felületekre. A speciális összetétel lehetővé teszi, hogy a SOLVIX GEL hosszú ideig

a felületen maradjon, nem folyik meg. A SOLVIX GEL egy sokoldalú tisztítószer, amely alkalmas ragasztó maradványok, tömítőanyagok, olajok, zsírok, szilikonok, viasz eltávolításához.

TECHNIKAI ADATOK

Állaga: Aerosol

Illata: Jellegzetes

Öngyulladás hőmérséklet: 270 °C

Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok: 0,6 - 12 Vol-%

Palack nyomás értéke: 1hPa (20 °C)

Sűrűség: 0,79 g/cm³ (20 °C)

Vízben oldódás: Nem oldódik

Dinamikus viszkozitás:

7500 - 10500 Brookfield sp3 6 ford./perc

4000-6000 Brookfield sp3 12 rpm

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁS:**
 - Használható festett felületeken, vinilen, gumírozott felületeken, textilén és a legtöbb szintetikus anyagon.
- HASZNÁLAT:**
 - Fújja a SOLVIX GÉL-t a tisztítani kívánt felületre. Hagyja hatni a tisztítószert a szennyezettség mértékétől függően.
 - Törölje le a feloldódott szennyeződést egy könnyed mozdulattal.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X204500	Solvix Gel 500ml	500ml	lásd csomagolás + 12 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM**XINTEX®**
solutions for professionals