

**VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ TUK
NA BÁZI LITHNÉHO
KOMPLEXU**

- Rozsah pracovních teplot -30 až +180 °C
- Odolný vůči vodě a páře
- Vynikající mazací vlastnosti
- Chrání proti korozi v agresivním prostředí
- Spolehlivé mazání a ochrana součástí namáhaných tlakem a teplotou
- Vhodný pro použití v centrálních mazacích systémech

**Základní informace**

UNI GREASE je víceúčelový mazací tuk na bázi lithného komplexu. Odolává vysokým teplotám a tlakům. Obsahuje speciální složky zabraňující oxidaci a korozi. Je obohacen přísadami, které zajišťují dokonalou ochranu proti vysokým teplotám a tlakům. Konzistence NLGI 2 zaručuje

vynikající ochranu proti vlhkosti a agresivnímu prostředí. Vyznačuje se optimální strukturou a širokou škálou použití. Jeho složení umožňuje snadný přechod od většiny běžně používaných mazacích tuků. Je vhodný do systémů centrálního mazání.

Technické informace

Barva: modrozelená
Rozsah pracovních teplot: -30 až +180 °C
Stupeň NLGI: 2
Bod skápnutí: 250 °C
Specifikace: DIN 51 502, KP2R-30, KP3P-30
Skladovací životnost: 24 měsíců od data výroby v uzavřené nádobě, skladujte ve stínu mimo dosah přímého tepla.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Applikace a Použití

- UNI GREASE je určen k mazání valivých ložisek a ostatních strojních součástí pracujících v náročných podmínkách a různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, zemědělství, strojírenství, doprava, těžební průmysl, lesnictví, papírenství atd. Zejména je vhodný na mazání míst vystavených vysokým teplotám a tlakům. Prodlužuje mazací intervaly a životnost zařízení. Je použitelný v širokém teplotním rozmezí.
- UNI GREASE zajišťuje mazání a ochranu proti korozi ve venkovních podmínkách, při styku s vodou, solnými roztoky, kyselinami a zásadami. Odolává páře a jiným agresivním prostředím.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X502006	Uni Grease	400 g	-	MAZADLA

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM**XINTEX®**
solutions for professionals