



## AKRILÁT TARTALMÚ IPARI SAMPON FÉNYEZETT FELÜLETEK TISZTÍTÁSÁRA

- Egy lépésben mossa és fényezi a gépjárműveket. A Wash & Wax viasz elektrosztatikus módon kötődik a fémhez.
- Kézi és automata rendszerekkel való mosáshoz egyaránt hatékonyan alkalmazható.
- Motorterek és ablakok mosására is alkalmazható.
- Hatékonyan távolítja el a legkülönbözőbb szennyeződések (pl. gyanta, bogarak, gázfoltok, olaj, sár stb.)
- Nem toxikus és biológiailag lebomló.
- Hosszan tartó, foltmentes fényt ad a felületnek.
- A nagy hígítási arány következtében használata gazdaságos: 16 ml Wash & Wax-ot kell adagolni 1 liter vízhez.



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

### WW

### Wash & Wax

#### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A WASH & WAX egy gazdaságos akrilát-tartalmú járműfelújító szer, amely megtisztítja és hosszan tartó fénnel vonja be a felületet. Eltávolítja a fákrról lecsepegtetett nedvek foltjait, az olaj- és üzemanyagfoltokat, és tökéletesen tiszta felületet hagy maga után.

Az akrilát polimer egyidejűleg rendkívül csillogó, csíkmentes, napokig tartó fényt ad a felületnek. A speciális összetétel megakadályozza, hogy a vízcspek körvonalai és a molekuláris lerakódások meglátszódjanak a felületen, ami normál körülmények között ritkább tisztítást tesz szükségessé.

#### TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony  
Szín: Narancssárga  
Szag: gyümölcsös  
pH érték (20 °C-on): ≈ 7  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 100 °C  
Lobbanáspont: > 100 °C  
Gőznyomás (20 °C-on): 23 hPa

Sűrűség (20 °C-on): ≈ 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető  
Árnyékos, fagymentes helyen, zárt edényzetben tartandó. A közvetlen hővel való érintkezést kerülni kell!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A WASH & WAX ideális tisztítóanyag jármű karbantartási garázsok, autókercskek, autókölcsönző cégek, busz és villamos karbantartó garázsok, taxi és teherautó-flották, stb. számára.
- Motorterek és ablakok tisztítására is alkalmazható.
- A Wash & Wax használata gazdaságos. A felhasználáshoz semmilyen különleges készülék nem szükséges, de valamennyi forgalomban lévő mosóberendezésben alkalmazható.
- Ablakmosó tartályba adagolva, a szélvédőn vízlepergető réteget alakít ki.
- Ipari padlók felmosására is alkalmazható.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- Tisztítás előtt az autót öblítse le vízzel. Öntsön megfelelő arányban (16 ml WASH & WAX 1 liter vízhez) hígított WASH & WAX-ot egy szivacsra, és mossa le az autót a szokásos módon.
- A WASH & WAX automata mosóberendezésekben is alkalmazható.
- NE használja hígítatlanul!
- Mosás után ne szárítsa meg a felületet, csak öblítse le vízzel.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszárlés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                     |
|----------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| X114001  | Wash&Wax    | 1l        | lásd csomagolás + 36 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |
| X114005  | Wash&Wax    | 5l        | lásd csomagolás + 36 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |



### XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,  
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

**XINTEX®**  
solutions for professionals