



XA

Xintron II Aerosol

**PROSTŘEDEK ODPUZUJÍCÍ
VLHKOST, OBNOVUJE A
CHRÁNÍ**

- Nízké povrchové napětí, vytěsňuje vlhkost.
- Nízká toxicita, je nekorozivní a vhodný pro použití na všech kovech.
- Penetruje, maže a uvolňuje zarezlé spoje a mechanismy.
- Rychlé změny teploty nemají na vlastnosti vliv.
- Výborné izolační vlastnosti.
- Elektrická pevnost 42 kV.

**Základní informace**

XINTRONIC II AEROSOL je penetrační mazivo vytěsňující vlhkost vhodné pro mechanická a elektrická zařízení.

Technické informace



Skupenství: Aerosol
Barva: hnědý
Zápach: nasládlý
Počáteční bod varu: -40°C
Bod vzplanutí: -80°C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 obj. %
Horní hranice výbušnosti: 15 obj. %
Hustota (při 20°C): 0,783 g/cm³
Viskozita, kinematická: < 7 mm²/s
Teplotní odolnost: -30°C až + 130°C
Elektrická pevnost: 42 kV
Skládování: neskladujte při teplotě nad 49°C

Skladujte v dobře uzavřených nádobách.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- XINTRONIC II AEROSOL vytěsňuje vlhkost, chrání před vlhkostí a korozi relé, ovládací prvky, přepínače, linkové konektory, telefonní rozvodné krabice, dráty lan, přístroje, nářadí a mechanické díly.
- Elektrické zařízení nemusí být před použitím XINTRONIC II AEROSOL vypnuto, nicméně může dojít ke vznícení koncentrovaných par zdrojem vysokého napětí. Dle výše uvedeného, chraňte před prostředím, kde dochází k elektrickým výbojům a jiskření.
- XINTRONIC II AEROSOL stříkejte do a na zařízení, dokud jsou všechny povrchy mokré. Tímto se odstraní kondenzace. Aplikujte druhý nástrík ke zvýšení ochrany. Po zaschnutí zanechává XINTRONIC II AEROSOL ochranný mazací film na jističích, kontaktech a dalších pohyblivých dílech.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X310001	XINTRONIC II AEROSOL	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals