



XA

Xintronc II Aerosol

ÁTHATOLÓ
NEDVESSÉGGISZORÍTÓ
KENŐANYAG

- Véd a korrózió ellen.
- Megelőzi az elektromos meghibásodásokat.
- Mély behatolásának köszönhetően azonnal keni az összes felületet, csökkenti a sűrűlődni.
- Használata minden fémfelületen biztonságos.
- Ellenáll a gyors hőmérsékleti változásoknak.
- Gyorsan kiszorítja a nedvességet és erős molekuláris válaszfalat hoz létre a korrózió ellen.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A XINTRONIC II egy gyorsan áthatoló nedvességgiszorító kenőanyag, amelyet a

mechanikus és elektromos berendezések speciális védelmére fejlesztettek ki.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: barna
Szag: édeskés
Kezdeti forráspont: -40°C
Lobbanáspont: -80°C
Alsó robbanási határ: 0,6 Tért%
Felső robbanási határ: 15 Tért%
Sűrűség (20°C-nál): 0,783 g/cm³
Kinematikus viszkozitás: < 7mm²/s



Hőmérsékleti ellenállás: -30°C és +130°C között
Dielektromos átütési feszültség: 42 kV
Ne tárolja 49°C feletti hőmérsékleten! Tárolja jól lezárt tartályban!

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A XINTRONIC II AEROSOL mechanikus és elektromos berendezésekben, motorokban, relékben, vezérlő- és kapcsolószekrényekben, csatlakozódobozokban, műszerekben, szerszámoknál és huzaloknál egyaránt hatékonyan alkalmazható.
- Penetrációs képessége alkalmassá teszi korrodált kötések lazítására, nedvesség kiszorítására, korrózióvédelemre és finomkenésre.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Adagolás, felhordás:
Fújja a kezelendő felületre a XINTRONIC II AEROSOL-t úgy, hogy az a teljes felületet befedje. A XINTRONIC II AEROSOL hatásos védő- és kenőbevonatot képez a megszakítókon, érintkezőkön és valamennyi mozgó alkatrészben. A termék használata előtt az ívet húzó elektromos berendezéseket áramtalanítani kell!

Cikkszám	Termék neve	Kiszorítás	Szavatossági idő	Anyagtípus
X310001	XINTRONIC II AEROSOL	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM