



XA

Xintron II Aerosol

ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ -
OBNOVUJE - CHRÁNI

- **NÍZKE POVRCHOVÉ NAPÄTIE:**
Napomáha dôkladnej penetrácii do povrchov ťažko prístupných častí zariadení a motorov, rýchlo vytesňuje vlhkosť a vytvára silnú molekulárnu bariéru proti ďalšiemu prenikaniu vlhkosti a tvorbe korózie.
- **BEZPEČNOSŤ: XINTRONIC II AEROSOL** je nekorozívny a je možné ho používať na všetky typy kovov.
- **ODOLNÝ VOČÍ VÝKYVOM TEPLoty:**
rýchle zmeny teploty nemajú na XINTRONIC II AEROSOL žiadny vplyv.
- **OKAMŽITÝ MAZACÍ ÚČINOK:** vďaka hĺbkovej penetrácii XINTRONIC II AEROSOL okamžite zaisťuje premazanie všetkých povrchov, zväzkov káblov a oceľových lán, znižuje trenie a zabraňuje vzniku korózií. XINTRONIC II AEROSOL nenahradzuje pravidelné premazanie zariadenia.
- **SPÚŠŤANIE STROJOV:** vytesňuje a zabraňuje prenikaniu vlhkosti



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XINTRONIC II AEROSOL je penetrujúci mazací prostriedok, ktorý odpudzuje

vlhkosť, určený pre mechanické a elektrické zariadenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Skupenstvo: Aerosol
Farba: hnedý
Zápach: sladkastý
Počiatočná teplota varu: -40°C
Bod vzplanutia: -80°C
Horná a dolná limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 - 15 Obj%
Hnací plyn: propán, bután, izobután
Hustota (pri 20°C): 0,783 g/cm³
Kinematická viskozita: < 7 mm²/s
Teplotná odolnosť: - 30°C až 130°C
Elektrická odolnosť: 42 kV

Obsah prchavých organických látok (VOC): 87,99 hm. %
Rozpustnosť:
- nerozpustný vo vode
- rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách
Neskladujte pri teplote vyššej ako 49°C.
Skladujte v tesne uzavretých nádobách.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!
Bezpečnostné predpisy: riadte sa kartou bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Odporúčame pred aplikáciou elektrické zariadenia vypínať, pretože koncentrované výpary sa od vysoko energetickeho zdroja môžu vznietiť. Udržujte preto XINTRONIC II AEROSOL mimo priestorov, kde môže dochádzať k vzniku elektrického oblúku alebo iskier.
- XINTRONIC II AEROSOL odstraňuje vlhkosť a zamedzuje následnej tvorbe vlhkosti a korózie v elektrických motoroch, relé, ovládačoch, spínačoch, linkových konektoroch, telefónnych uzlových prepojeniach, pletených oceľových lanách, prístrojoch, nástrojoch a mechanických súčiastkach.
- Nastriekajte XINTRONIC II AEROSOL na a do ošetrovaného zariadenia dostatočné množstvo prípravku tak, aby bol povrch dostatočne vlhký, a tým dôjde k odstraňovaniu kondenzovanej vlhkosti. Následne je možné aplikovať druhú vrstvu pre zvýšenie ochrany. Po zaschnutí zanecháva XINTRONIC II AEROSOL ochrannú a mazaciu vrstvu.
- XINTRONIC II je tiež možné použiť ako uvoľňovač zhrdzavených spojov v mechanickej údržbe. Nastriekajte primerané množstvo XINTRONIC-u II, nechajte pôsobiť dostatočný čas, v závislosti na veľkosti a hrúbky hrdze na spoji.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X310001	XINTRONIC II AEROSOL	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals