XDR

X-Dry

OCHRANA POVRCHOV PRED KVAPALINAMI A ZNEČISTENÍM

- odpudzuje kvapaliny a nečistoty
- povrch zanecháva vodeodolný a zároveň priedušný
- nemení farbu tkanív a povrchov
- predchádza tvorbe plesní
- predlžuje životnosť ošetrených materiálov
- je bezfarebný
- zabraňuje priľnutiu nečistôt na ošetrených povrchoch



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

X-DRY sa používa na ošetrenie rôznorodých textílií a savých povrchov, ktoré zanecháva odolné voči rôznym druhom kvapalín a nečistôt. Vďaka unikátnemu zloženiu výrobku X-DRY je zabezpečené pokrytie a ochrana každej molekuly a vlákna. Vhodný pre rôzne materiály, ako sú napríklad textil, plátno, rôzne tkaniny, dokonca aj koža. X-DRY dodáva podkladu excelentnú a dlhotrvajúcu odolnosť voči vode a nečistotám pri zachovaní prirodzených vlastností ako je farba, pružnosť a priedušnosť. X-DRY sa ľahko aplikuje a pri prvotnej aplikácii schne veľmi rýchlo.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Zloženie: na báze fluorokarbónovej živice
Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu: -44,5°C
Bod vzplanutia: -97°C
Teplota samovznietenia: > 200°C

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 0,6 – 10,9 Obj-%
Tlak pár (pri 20°C): 3300 hPa
Hustota (pri 20°C): 0,649 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nemiešateľný
Kinematická viskozita (pri 40°C): ≤ 20.5 mm²/s

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POUŽITIE:
  Používa sa na ošetrenie akýchkoľvek textílií a savých povrchov. Vhodný pre rôzne materiály, ako sú napríklad textil, plátno, rôzne tkaniny, dokonca aj koža. Poskytuje ochranu pred vodou, olejmi, kávou, čajom, nečistotami a pod.
- APLIKÁCIA:
  Pred použitím veľmi dobre pretrepte!!! Aplikujte pri izbovej teplote. Pred prvou aplikáciou otestujte na málo viditeľnom mieste. X-DRY používajte v exteriéri alebo pri otvorenom okne. Nasprejujte X-DRY na ošetrovaný povrch zo vzdialenosti približne 25 cm a nechajte pôsobiť niekoľko hodín. Nechajte takto ošetrený povrch niekoľko hodín vyschnúť. Ošetrený odev perte pri teplotách do 30 °C bez aviváže.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X155002	X-Dry	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV











UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.
Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, info@xintex.sk

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals