



XGR1

Xtreme Grease 1600

UNIVERZÁLNE MAZADLO

- veľký teplotný rozsah od -30 °C do 140 °C
- na báze lítiového mydla
- ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
- bez obsahu kyselín
- klasifikácia podľa DIN 51 825: K 2 K-30
- klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XTREME GREASE 1600 je vysoko kvalitné lítiové mazadlo, ktoré je špeciálne vytvorené z parafrínových olejov najvyššej kvality a špeciálnych aditív. Odoláva bez problémov veľkým tlakom a úderom strojov pracujúcich v hraničných podmienkach. Vďaka špeciálnemu zloženiu a dôkladne vybraným EP aditívam má XTREME GREASE 1600 nesmierne dlhú životnosť, čím sa znižujú náklady na údržbu a zároveň sa predlžuje

životnosť mazaných častí. XTREME GREASE 1600 je tým správnym produktom na mazanie prístrojov s vysokým výkonom, napríklad valivé a klzné ložiská s vysokými a nízkymi otáčkami pracujúce pri vysokých a nízkych teplotách a používa sa tiež ako univerzálne mazadlo strojov a namáhaných častí. XTREME GREASE 1600 zaručuje dobrú priľnavosť a stabilitu vo vlhkých a prašných podmienkach.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Pasta
Farba: žltá
Zahusťovadlo: lítiové mydlo
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutia: > 190 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (15 °C)
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Rozsah pracovných teplôt: -30 °C až 140 °C
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40°C, ASTM D 7042): 110 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,1%
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 180 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137): 280 - 300
Odolnosť voči vode (DIN 51 807): Úroveň hodnotenia 1


Tlak tečenia (pri -30°C; DIN 51 805): 800 hPa
Skúška antikoroziívnych vlastností (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 1600 N

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- XTREME GREASE 1600 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk pri bežných zaťaženiach. Produkt je možné používať pri nízkych aj vysokých otáčkach, pri nízkych a vysokých teplotách, ako univerzálny mazací prostriedok pre všeobecné mazanie strojov, ako aj pre náročné mazanie.
- XTREME GREASE 1600 prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
- XTREME GREASE 1600 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jednoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu.
- XTREME GREASE 1600 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X306010	Xtreme Grease 1600	400g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X306011	Xtreme Grease 1600	5kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X306012	Xtreme Grease 1600	25kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals