



XGR3

Xtreme Grease 3000

MAGAS NYOMÁSÁLLÓSÁGÚ
KENŐZSÍR

- Nagynyomású abszorpció kapacitás (3000 N, 306 kg)
- Széles hőmérsékleti tartomány (-30°C és +160°C között)
- Stabil lítium bázisú kenőzsír
- Megtapad minden fémfelületen és védőréteggel vonja be azt
- A különleges kopásgátló adalékok meghosszabbítják az élettartamot
- Kiváló védelmet nyújt a rozsdá, a korrózió és a kopás ellen
- Ellenáll a legtöbb savnak, időjárásnak, sókódoknak, gőznek, oxidációnak és piszoknak
- DIN 51 825 szerinti osztály: KP 2 N-30
- ISO / DIS 6743-9 szerinti osztály: ISO-L-XCDHB 2



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az XTREME GREASE 3000 egy kiemelkedő minőségű lítiumbázisú kenőzsír, ami speciálisan a legkiválóbb paraffinolajból és különleges adalékokból készült. Megbízhatóan használható a nagy nyomáson, és szélsőséges körülmények között üzemelő gépeken a különleges, és nagy gonddal kiválasztott EP adalékanyagok miatt. Az XTREME GREASE 3000 rendkívül hosszúan tartó kenést biztosít, ami csökkenti a

karbantartási költségeket és meghosszabbítja a gépek, berendezések élettartamát.

Az XTREME GREASE 3000 az ideális választás minden olyan felhasználási területen, ahol folyamatosan nagy igénybevételnek kitett gépek működnek, pl.: görgős- és csúszócsapágyak, generátorok, elektromos motorok, légcserélők stb. kenésére. Használható továbbá kerékagycsapágyhoz, váltómű csapágyhoz is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Paszta

Szín: kék

Szag: jellemző

Lobbanáspont: > 220 °C

Sűrűség: 0,91 g/cm³ (15 °C)

Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan

Működési hőmérséklet tartomány: -30°C - +150°C

(rövid ideig 160°C)

NLGI-osztály (DIN 51818): 2

Alapolaj viszkozitása (40°C / ASTM D 7042): 220 mm²/s

Cseppenéspont (DIN ISO 22286): > 220°C

Megmunkált behatolás 60 kettős ütés / DIN ISO 2137:

265 - 295 (0,1 mm)

Megmunkált behatolás ΔPw 60 000 - 60 / DIN ISO 2137: 30 (0,1 mm)

Vízállóság 90°C / DIN 51807-1: Értékelési szint 1

Áramlási nyomás -30°C-on / DIN 51805-2: 1025 hPa

Olajleválasztás 168 óra / 40°C / DIN 51817: 2,7 %

Korrózióvédelmi viselkedés (EMCOR-teszt) / DIN 51802:

0/0

VKA hegesztési terhelés / DIN 51350-4: 3000 N

Minőségmegőrzési idő: 36 hónap

A csomagolást mindig zárva kell tartani, közvetlen

hőtől és napfénytől védve tárolja.

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlap szerint

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az XTREME GREASE 3000 használata javasolt: golyós- és csúszócsapágyak, perselyek, csuklók, hajtótengelyek, vízszivattyúk, tüskék, láncok, stb.
- Erdő- és mezőgazdasági gépek pl. kardánszárak és kardánkeresztek.
- Hűtőházakban -15°C-ban működő alkalmazásokhoz.
- Használatával csökken a karbantartáshoz szükséges állásidő, nő az alkatrészek élettartama.
- Az XTREME GREASE 3000 kenési teljesítménye felülmúlja az átlagos napi használatú kenőzsírokat. Kiváló kenőanyag a szélsőséges körülmények között üzemelő gépekhez, berendezésekhez.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X306004	Xtreme Grease 3000 400g	400g	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK
X306200	Xtreme Grease 3000 25kg	25kg	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

