



XGR3

Xtreme Grease 3000

VYSOKOTLAKOVÉ MAZADLO

- vysoká kapacita absorpcie tlaku (3 000 N, 306 kg)
- veľký teplotný rozsah od -30 °C do 160 °C
- na báze lítiového mydlového komplexu
- má výbornú príľnavosť ku kovovým povrchom
- ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
- poskytuje úplnú odolnosť voči vode (odoláva aj silným dažďom)
- odolný voči väčšine kyselín, poveternostným podmienkam, pare, soli, oxidácii a nečistotám
- klasifikácia podľa DIN 51 825: K 2 K-30
- klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XTREME GREASE 3000 je vysoko kvalitné mazadlo na báze lítiového komplexu, ktoré je špeciálne vytvorené z parafrínových olejov najvyššej kvality a špeciálnych aditív. Odoláva bez problémov veľkým tlakom a úderom strojov pracujúcich v hraničných podmienkach. Vďaka špeciálnemu zloženiu a dôkladne vybraným EP aditívam má XTREME GREASE 3000 nesmierne dlhú životnosť, čím sa

znižujú náklady na údržbu a zároveň sa predlžuje životnosť mazaných častí. XTREME GREASE 3000 je tým správnym produktom na mazanie prístrojov s vysokým výkonom, napríklad na valivé a klzné ložiská s vysokými a nízkymi otáčkami pracujúce pri vysokých aj nízkych teplotách, ako sú ložiská v generátoroch, elektrických motoroch, spojkách, čapy kolies a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Pasta
Farba: modrý
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutia: > 220 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (15 °C)
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Rozsah pracovných teplôt: -30 °C až 150 °C
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, DIN 51 562): 220 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,2 %
Teplota topenia (DIN ISO 2176): > 220 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137): 275 - 290
Odolnosť voči vode: Úroveň hodnotenia 1


Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 1025 hPa
Separácia oleja (pri skladovaní / DIN 51 817): 2,7 %
Skúška na korozivnosť (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zataženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 3000 N (306 kg)

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- XTREME GREASE 3000 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk, puzdrových ložísk, ložísk kolies, kĺbov, hnacích hriadeľov, reťazí,
- XTREME GREASE 3000 prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
- XTREME GREASE 3000 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jednoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu.
- XTREME GREASE 3000 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X306004	Xtreme Grease 3000	400g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X306050	Xtreme Grease 3000	5kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X306200	Xtreme Grease 3000	25kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM