



XGR7

Xtreme Grease 7000

VYSOKOTLAKOVÉ MAZADLO

- vysoká kapacita absorpcie tlaku (7 000 N, 713 kg)
- obsahuje PTFE
- veľký teplotný rozsah od -20 °C do 180 °C
- na báze lítiového mydlového komplexu
- má výbornú príľnavosť ku kovovým povrchom
- ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
- poskytuje úplnú odolnosť voči vode
- klasifikácia podľa DIN 51 825: KPF 2 N-20
- klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBDHB 2



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

XTREME GREASE 7000 je vysoko kvalitné mazadlo na báze lítiového komplexu s veľmi dobrou ochranou proti opotrebovaniu. XTREME GREASE 7000 sa používa na mazanie valivých a klzných ložísk s veľkou mechanickou a tepelnou záťažou. Vďaka svojim vynikajúcim EP vlastnostiam sa

XTREME GREASE 7000 používa prevažne pri strojoch, ktoré produkujú veľký tlak na ložiská. XTREME GREASE 7000 znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť mazaných častí. XTREME GREASE 7000 je tým správnym produktom pre využitie v oblasti s veľkým teplotným rozsahom.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Pasta
Farba: svetlozelený
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutia: > 230 °C
Tlak pár: < 0,1 hPa (20 °C)
Hustota: 1,1 g/cm³ (15 °C)
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Rozsah pracovných teplôt: -20 °C až 180 °C (krátkodobu do 200 °C)
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, DIN 51 562): 500 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,2 %
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 240 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137): 280 - 310
Odolnosť voči vode: Úroveň hodnotenia 1

Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 1100 hPa
Separácia oleja (pri skladovaní / DIN 51 817): 2,0 %
Skúška na korozivnosť (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 7000 N (713 kg)

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- XTREME GREASE 7000 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk, puzdrových ložísk, ložísk kolies, kĺbov, hnacích hriadeľov, reťazí, ...
- XTREME GREASE 7000 prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
- XTREME GREASE 7000 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jednoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu.
- XTREME GREASE 7000 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X306006	Xtreme Grease 7000	400g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X306060	Xtreme Grease 7000	5kg	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

