

**ÁTHATOLÓ
NEDVESSÉGGISZORÍTÓ
KENŐANYAG**

- Véd a rozsdá és a korrózió ellen.
- Megelőzi az elektromos meghibásodásokat.
- Mély behatolásának köszönhetően azonnal keni az összes felületet, csökkenti a súrlódást.
- Nem gyúlékony, használata biztonságos.
- Minden fajta fém felületen használható.
- Ellenáll a gyors hőmérsékleti változásoknak.
- Gyorsan kiszorítja a nedvességet és erős molekuláris válaszfalat hoz létre a pára és a korrózió ellen.

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A XINTRONIC II egy gyorsan áthatoló nedvességgiszorító kenőanyag, amelyet a

mechanikus és elektromos berendezések speciális kenésére és védelmére fejlesztettek ki.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: világosbarna
Szag: vanília
Kezdeti forráspont: 110°C
Lobbanáspont (ISO 3679): 30°C
Alsó robbanási határ: 0,5 Tértf%
Felső robbanási határ: 7 Tértf%
Sűrűség (20 °C-nál): 0,788 g/cm³
Kinematikus viszkozitás (40°C-nál, DIN EN ISO 3104): < 7 mm²/s

Dielektromos átütési feszültség: 42 kV
Ne tárolja 49°C feletti hőmérsékleten! Tárolja jól lezárt tartályban!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
 - Mechanikus és elektromos berendezésekben, motorokban, relékben, vezérlő- és kapcsolószekrényekben, csatlakozódobozokban, műszerekben, szerszámokban, huzalokban és csavarkötésekben alkalmazható.
 - A XINTRONIC II kiváló penetrációs képessége alkalmassá teszi korrodált kötések lazítására, nedvesség és pára kiszorítására, korrózióvédelemre és finom kenésre.
 - Alkalmazható még kerékanyák, csavarkötések beragadt részeinek fellazítására. Extra nedvességtaszító hatásának köszönhetően használható még mezőgazdasági gépek alkatrészeinek korrózióvédelmére is, a téli leállás alatt.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
 - A XINTRONIC II használata előtt az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell!
 - Adagolás, felhordás:
Spray segítségével a kezelendő felületre a teljes befedéshez szükséges mennyiséget kell juttatni. Az első réteg eltávolítja a lecsapódott párákat. A második réteg alakítja ki a hatékony védőréteget. A megszáradt XINTRONIC II hatásos védő- és kenőbevonatot képez a elektromos megszakítók, érintkezők és valamennyi mozgó alkatrészén.
 - A XINTRONIC II nem helyettesíti a rendszeres kenőanyagok használatát!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X206005	XINTRONIC II	5l	lásd csomagolás + 36 hónap	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK

