

**ODSTRAŇUJE VLHKOSŤ -
OBNOVUJE - CHRÁNÍ**

- **NÍZKE POVRCHOVÉ NAPÄTIE:** Nízke povrchové napätie umožňuje výrobku preniknúť aj do nedostupných častí zariadenia.
- **NEHORĽAVÝ.** Koncentrované výpary výrobku XINTRONIC II sa však môžu vznietiť od vysoko energetického zdroja; udržiavajte mimo miest, na ktorých môže dôjsť k iskreniu alebo elektrickému výboju.
- **BEZPEČNÝ:** XINTRONIC II je nízko toxický, nepôsobí korózne a dá sa bezpečne používať na všetky kovy.
- **OKAMŽITÉ MAZANIE:** Hĺbkové prenikanie výrobku XINTRONIC II okamžite maže všetky povrchy. Maže každú žilu kábla a oceľových lán, čím znižuje trenie a zabraňuje hrdzaveniu a korózii. XINTRONIC II nenahrádza pravidelné mazanie zariadenia.
- **NEPODLIEHAJÚCI VPLYVU TEPLoty.**
- **ČISTENIE VOZIDIEL - XINTRONIC II**

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

XINTRONIC II je penetrujúci mazací prostriedok, ktorý odpuďuje vlhkosť, určený pre mechanické a elektrické zariadenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalný

Farba: svetlozelený

Zápach: vanilka

Počiatková teplota varu: 110°C

Bod vzplanutia (ISO 3679): 30°C

Spodné hranice výbuchu: 0,5 Obj. %

Horné hranice výbuchu: 7,0 Obj. %

Hustota (pri 20°C): 0,788 g/cm³

Kinematická viskozita (pri 40°C, DIN EN ISO 3104): < 7 mm²/s

Elektrická pevnosť: 42 kV

Rozpustnosť:

- nerozpustný vo vode

- rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách

Neskladujte pri teplotách nad 50°C (120°F).

Skladujte v pevne uzavretých nádobách.


Bezpečnostné opatrenia: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- XINTRONIC II odstraňuje vlhkosť a zamedzuje následnej tvorbe vlhkosti a korózie v elektrických motoroch, relé, ovládačoch, spínačoch, linkových konektoroch, telefónnych uzlových prepojeniach, pletených oceľových lanách, prístrojoch, nástrojoch a mechanických súčiastkach.
- Doporučujeme pred aplikáciou elektrické zariadenia vypínať, pretože koncentrované výpary sa od vysoko energetického zdroja môžu vznietiť. Preto XINTRONIC II udržiavajte mimo miest, na ktorých môže dôjsť k iskreniu alebo elektrickému výboju.
- Aplikujte XINTRONIC II priamo dovnútra zariadenia alebo na jeho povrch, až kým všetky plochy nie sú vlhké. To zabráni kondenzácii. Na zvýšenie ochrany je možné aplikovať druhú vrstvu. XINTRONIC II po zaschnutí zanecháva ochranný lubrikačný náter na ističoch, kontaktoch a ostatných pohyblivých častiach.
- XINTRONIC II je tiež možné použiť ako uvoľňovač zhrdzavených spojov v mechanickej údržbe. Nastriekajte primerané množstvo XINTRONIC-u II, nechajte pôsobiť dostatočný čas, v závislosti na veľkosti a hrúbke hrdze na spoji.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X206005	XINTRONIC II	5l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals