



XIG

Xinc Guard

**OCHRANA KOVOVÝCH
POVRCHOV SO
ZINKOVO-HLINÍKOVÝM
VZHĽADOM**

- Poskytuje lesklý vzhľad vďaka časticiam zinku a hliníka.
- Dokonalý vrchný náter s lesklým kovovým vzhľadom po použití XINC 240 alebo XINC 720.
- Výborná priľnavosť na všetkých druhoch kovov.
- Poskytuje ďalšiu ochranu voči korózii.
- Ekonomický.
- Môže byť premaľovaný väčšinou farieb a lakov.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

XINC GUARD vytvára hladký povrch s dobrým pokrytím a lesklým zinkovo-hliníkovým vzhľadom. Ponúka dodatočnú ochranu proti korózii pre všetky kovové povrchy. Jeho použitie je rýchle a jednoduché. Už po jedinej aplikácii sa vytvorí ochranný povlak z 99,5 % čistých častíc hliníka a zinku. Vďaka prísadám zo syntetickej živice jemné

hliníkové a zinkové častice pevne priľnú k základnému materiálu. Po nanesení sa živica odparí a zanechá čistý zinkovo-hliníkový povlak. XINC GUARD má dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobre drží na väčšine lakov, syntetických materiálov, železných a neželezných kovoch. XINC GUARD vykazuje veľmi dobré elastické vlastnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerosól
Farba: kovový
Zápach: charakteristický
Počiatočná teplota varu: -44,5°C
Bod vzplanutia: -97°C
Teplota samovznietenia: 365°C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,7 - 13 obj. %

Tlak pár (pri 20°C): 3800 hPa
Hustota: (pri 20°C): $\approx 0,826 \text{ g/cm}^3$
Obsah organických rozpúšťadiel: 90,3 %
Obsah pevných zložiek: 7,4 %
Aplikačná teplota: 10°C až 25°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PRED POUŽITÍM PRETREPÁŤ!
- XINC GUARD používajte pri izbovej teplote. Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť očistené, odmastené a suché. Následne naneste na povrch rovnomernú vrstvu a nechajte vyschnúť.
- PO POUŽITÍ: na čistenie trysky a zabráneniu jej upchatiu - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
- XINC GUARD sa používa napr. ako základný náter po zvaraní kovových a oceleových konštrukcií, pri všeobecnej údržbe, v predajniach karosérií atď. Dokonale vhodný na vytvorenie lesklého pozinkovaného vzhľadu po zvaraní a brúsení žiarovo pozinkovaných materiálov.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X112001	Xinc Guard	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals