

**XLU****Xtreme Lube****MONTÁŽNE MAZIVO PROTI KORÓZII A OPOTREBOVANIU**

- Odoláva vysokému tlaku (230 N/mm²)
- Neobsahuje nikel - špeciálna zmes kovových práškov
- Odolnosť voči vysokým teplotám až do 1200 °C
- Ochrana proti korózii, zadieraniu a zvráaniu za studena
- Znižuje trenie a opotrebenie - efekt guľôčkového ložiska
- Odoláva vode, chemickým výparom, soli, rozpúšťadlám, atmosférickým vplyvom atď.
- Stála viskozita aj v extrémnych podmienkach
- Šetrí čas a peniaze
- Jednoduchšia montáž a demontáž dielov
- Úsporné používanie

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

XTREME LUBE je vysokoúčinné mazivo proti zadieraniu pri montáži. Vďaka špeciálnej kombinácii syntetických olejov a čistých kovových častíc poskytuje spoľahlivú ochranu proti korózii, zadretiu a zvráaniu za studena. XTREME LUBE preniká aj do najmenších pórov a trhlín a vytvára jemný deliaci film, ktorý je ochranný a dlhotrvajúci. Vďaka silným mazacím charakteristikám produktu XTREME LUBE sa zmontované diely dajú ľahko oddeliť štandardnými nástrojmi aj po rokoch.

XTREME LUBE je vodičom tepla a nedá sa zničiť. Odoláva teplotám od -180 °C do 1200 °C. Nesmie sa používať na kyslíkové alebo acetylénové zariadenia. XTREME LUBE je netoxický a neobsahuje olovo ani nikel. XTREME LUBE nekvapká a je veľmi úsporný pri používaní.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AEROSOL:
Fyzikálny stav: aerosól
Farba: sivá
Zápach: po benzéne
Základný olej: zmes syntetických olejov
Bod vzplanutia: 93,3 °C
Horná/dolná hranica horľavosti alebo výbušnosti: 0,6%
Tlak pár: 350 kPa (izbová teplota)
Hustota (20 °C): 1,2 g/cm³ / 0,72 g/cm³

Spaľovacie teplo: 31,99 kJ/g
VKA-TEST (DIN 51350) zafaženie tovaru: 4200 N
VKA-TEST (DIN 51350) zafaženie pri zvráaní: 4400 N
VKA-TEST (DIN 51350) hodnota guľového uzáveru (1Min/1000N): 0,5 mm
Rozborka (DIN ISO 2137):: 310-340 1/10mm
Odolnosť voči vode (DIN 51807): Tlak (DIN 53281-83): 0-90 230 N/mm²
Skúška soľnou hmlou: > 170h Tepelná vodivosť: 0,3 W/m.K
Dielektrická pevnosť: 0,47 kV/mm
Teplotná odolnosť: -180 až 1200 °C
Skladovanie: Uchovávať nádobu tesne uzavretú.
Neskladujte spolu s oxidačnými činidlami. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred mrazom.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AEROSOL:
- XTREME LUBE je vhodný len pre aplikácie vhodné pre montážne pasty, nenahrádza čisté mazivá a tuky.
- Očistite a odmastite povrch.
- Pred použitím nádobu dobre pretrepte.
- Nastriekajte asi 15 cm od povrchu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X221101	Xtreme Lube 400ml	400ml	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM