

**UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ A
RENOVAČNÍ PROSTŘEDEK**

- Rozrušuje a odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní kámen, skvrny od rzi, minerální sedimenty a kaly
- Bezpečně použitelný na většinu kovů, jako je měď, mosaz, hliník a na různé druhy plastů. Obsahuje silný inhibitor koroze.
- Velmi úsporné použití - pro většinu použití může být naředěn vodou.
- Ani nezředěný nedráždí pokožku.
- I při teplotních odchylkách si zachovává své charakteristické vlastnosti.
- Účinkuje rychle, šetří Váš čas.

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

XINTOX je bezpečnou a účinnou náhradou za agresivní produkty na bázi kyseliny chlorovodíkové. Snadno narušuje a odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní kámen, rez, řasy, skvrny, minerální sedimenty a kaly. XINTOX je účinný přípravek obsahující aktivní činidla. Oproti jiným, podobně působícím přípravkům, není působení XINTOXu tak agresivní vůči podkladovým materiálům. Proniká snadno, rozrušuje a odstraňuje vápenaté usazeniny, vodní kámen, rez, skvrny, minerální sedimenty a kaly. XINTOX se používá v lázeňství k odstraňování pleťových mastných výrobků a olejových skvrn z bazénů, sprch, žebříčků, startovních bloků a sanitární keramiky. XINTOX je oblíbeným

prostředkem ve stavebnictví, kde se užívá na čištění ocelových rámu dveří a oken od nánosů po omítání stěn a od přilnutých částic malty, vápna a štuky. Renovuje vzhled zašlých kamenných i keramických dlažeb a obkladů, odstraňuje mech a lišejníky. XINTOX se může bezpečně používat na většině kovů, jako např. na mědi, mosazi, hliníku, i na lakovaném povrchu. Pracuje rychle a ušetří náročnou a zdoluhavou práci s čištěním povrchu oškrabáváním a odsekáváním nánosů. XINTOX je možno ředit vodou pro většinu aplikací. Tím se zvyšuje úspornost jeho využití.

Technické informace

Skupenství: Kapalný
Barva: zelený
Zápach: Parfémy, vůně
Hodnota pH (20°C): ≈ 0
Bod tání: 0 °C
Bod mrazu: 0 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: ≈ 100 °C
Hořlavost: nehořlavý
Hustota (při 25 °C): 1,05 g/mc3

Rozpustnost ve vodě (20°C): plně mísitelný
Skladovací životnost: 36 měsíců
Viskozita, dynamická (25°C): < 10 mPa* s
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- XINTOX se nanáší štětcem, ponořením, nebo nástřikem plastovým rozprašovačem. Při použití rozprašovače je třeba se vyvarovat vděchování výparů. Prostředek nechte několik minut vsáknout a pak povrch řádně opláchněte. Postup podle potřeby několikrát opakujte.
- **POZNÁMKA:** Některé druhy pochromovaných povrchů, nerez ocel a ozdobné hliníkové povrchy mohou při použití výrobku ztráct barvu. Proto nejprve vyzkoušejte aplikaci na malé ploše. Nepoužívejte na galvanizované povrchy. Při použití výrobku na nerezovou ocel, čištěný povrch důkladně opláchněte vodou nebo neutralizujte. Vysoká koncentrace výparů může způsobit poškození nerez oceli, galvanizovaných a pochromovaných povrchů.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X102005	Xintox	5 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X102010	Xintox	10 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X102025	Xintox	25 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

