

**SOKOLDALÚ FELÚJÍTÓ ÉS
TISZTÍTÓ FOLYADÉK**

- Hatékonyan helyettesíti a sósavas termékeket.
- Mechanikai behatás nélkül fellazítja és eltávolítja a lerakódásokat: vízkövet, rozsdát, algákat és ásványi üledékeket.
- Hatásmechanizmusa gyors, így elkerülhető a hosszadalmas dörzsölés, kapargatás.
- A koncentrációt gazdaságos, négy-ötszörös hígításban is alkalmazható könnyebb szennyeződések eltávolításához.

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A XINTOX biztonságosan és hatékonyan helyettesíti a veszélyes savas termékeket. A XINTOX használata nem igényel hosszadalmas előkészületeket, egyszerűen

behatol a kezelt felületre és fellazítja majd eltávolítja a különböző szennyeződéseket.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony

Szín: Zöld

Szag: Parfümök, illatszerek

Összetétele: savas komponensek, oldószerek

Felhasználási koncentráció: tömény állapotban és hígítva is

pH-érték (20°C): ≈ 0

Sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³

Olvadáspont: 0 °C

Fagyáspont: 0 °C

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: ≈ 100 °C

Vízoldhatóság: teljes mértékben oldható

Dinamikus viszkozitás (25°C): < 10 mPa·s

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Különböző létesítmények, közintézmények kommunális helyiségeinek tisztítása (vízkő, rozsdá, ásványi és alga eredetű lerakódások eltávolítása).
- Megkönnyíti a padlózatra, nyílászárókra tapadt habarcs, vakolat eltávolítását.
- Vízgépészeti berendezések, hőcserélők, hűtött, fűtött berendezések és szerszámok vízkötelenítésére, keringetéssel, rendszeres ellenőrzés mellett.
- Csapok szűrői.
- Linóleum újrafényezése.
- Szivattyú alkatrészeinek tisztítása.
- Járólap és fuga tisztítás.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A szóróflakonnal történő felhordás után néhány percig állni kell hagyni.
Szükség esetén kefével kell dörzsölni, majd vízzel alaposan leöblíteni (igény szerint többször is).
A krómbevonat, rozsdamentes acél és az alumínium a XINTOX hatására színt veszíthet, ezért előzetesen kis felületen kell kipróbálni. Magnézium vagy galvanizált felületen nem szabad használni.
• Adagolás, felhordás:
A XINTOX koncentrátumot hígítás, kiadagolás előtt eredeti csomagolásában alaposan keverje föl.
Műanyag szóróflakonból hordja fel a XINTOX-ot a tisztítandó felületre. A hígítás mértéke a szennyeződés erősségétől függ.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X102010	XINTOX	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X102025	XINTOX	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

