

**POMOCNÝ CHEMICKÝ
PRÍPRAVOK NA ZVÁRANIE**

- Používa sa na ochranu zvaraného kovového materiálu pred adhézou rozstrekú zvarovaného kovu na povrchu.
- Znižuje povrchové napätie na kovovom povrchu a vytvorením súvislého filmu bráni priľnavosti kvapiek kovu.
- Užívatelia - strojársky, opravárenské podniky, údržby, dielne a všetci tí, ktorí potrebujú zvarať.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

XINWELD sa používa na ochranu zvaraného kovového materiálu pred adhézou rozstrekú zvarovaného kovu na povrch. Prípravok znižuje povrchové napätie na kovovom povrchu a vytvorením tenkého súvislého filmu spoľahlivo bráni priľnavosti kvapiek kovu. XINWELD sa aplikuje pred

zváraním v mieste aj v okolí zvaru natrením alebo nastriekaním. Po 1 minúte možno zvarať. Vytvorenie súvislého ochranného filmu nie je zaručené pri aplikácii prípravku na zamastený kovový materiál. Zvyšky prípravku sa po zváraní odstraňuje vodou.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Merná hmotnosť pri 20°C: $1,02 \cdot 10^{-3}$ až $1,05 \cdot 10^{-3}$ kg.m⁻³
Dynamická viskozita pri 20°C v mPa.s: 1,8 +/- 0,4
Farba podľa Hazena: max. jednotiek Hazena

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Neodporúča sa dlhodobý priamy kontakt prípravku s pokožkou. Počas zvarovania materiálu ošetrovaného prípravkom XINWELD je potrebné zabezpečiť dokonalé vetranie a odsávanie splodín vznikajúcich pri zváraní. Po práci sa odporúča umyť ruky teplou vodou a ich ošetrovanie ochranným krémom.

BALENIE, SKLADOVANIE, PREPRAVA

- Obalovou jednotkou je polyetylénová nádoba s obsahom 25 l alebo 10 l, resp. podľa požiadaviek odberateľov.
- Výrobok sa skladuje v uzavretých a neporušených obaloch v skladovacích priestoroch chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi pri teplotách 5°C až 30°C.
- Výrobok sa prepravuje priamo v obalovej jednotke. Pre prepravu platia príslušné predpisy prepravcu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
X820025	Xinweld	25l	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM